

# COSMO LED ALFA







**Zastosowanie:** Drogi miejskie, Ciągi pieszych, Parkingi  
**Montaż:** bezpośrednio na słupie z zakończeniem  $\varnothing 60 \times 80$  mm  
**Stopień ochrony:** IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego

**Materiał:** inox / czarny  
**Kolor:** inox / czarny  
**Układ optyczny:** soczewka z PMMA, wymienny moduł LED  
**Liczba diod:** 24  
**Zakres temperatur pracy:** od  $-40^{\circ}\text{C}$  do  $+40^{\circ}\text{C}$   
**Przewidywany czas eksploatacji L90F10:** 50 000h  
**CRI:**  $>70$   
**Współczynnik korekcyjny S/P:** 1,8  
**[|general|power\_supply\_fequency|ilabelnel]:** 50 - 60Hz  
**Współczynnik mocy:**  $\geq 0.95$   
**Prąd rozruchowy:** 57A / 210 $\mu\text{s}$

Oprawa CUDDLE LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).



Kod	Nazwa	Moc LED	Moc całkowita oprawy	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa światła	Strumień świetlny diod LED <sup>1)</sup>	Strumień świetlny LED <sup>2)</sup>	Strumień świetlny oprawy <sup>2)</sup>	Objętość jednostkowa	Waga oprawy netto
2212035/6/...1) 72	COSMO LED ALFA	72W	80W	1000mA	5000K	10 950lm	9750lm	122lm/W	0,073m <sup>3</sup>	11kg



COSMO ALFA LED 72W	Typ B	1	2	4	7	12	15	18
	Typ C	1	4	7	12	20	24	31

COSMO ALFA LED 72W	2	6	9	17	27	34	43
--------------------	---	---	---	----	----	----	----