




**Zastosowanie:** Hale przemysłowe, Tunele i przejścia podziemne  
**Montaż:** przykręcany do wysięgnika  
**Stopień ochrony:** IP 66

**Materiał:** inox / czarny  
**Kolor:** inox / czarny  
**Układ optyczny:** soczewka z PMMA  
**Liczba diod:** 24  
**Zakres temperatur pracy:** od -40°C do +40°C  
**Przewidywany czas eksploatacji L90F10:** 50 000h  
**CRI:** >80  
**Współczynnik korekcyjny S/P:** 1,45  
**[plgeneralpower\_supply\_fequency|ililabelnej]:** 50 / 60Hz  
**Współczynnik mocy:** ≥0.95  
**Prąd rozruchowy:** 70A / 435µs

Oprawa CUDDLE LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).



Kod	Nazwa	Moc LED	Moc całkowita oprawy	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa światła	Strumień świetlny diod LED <sup>1)</sup>	Strumień świetlny LED <sup>2)</sup>	Strumień świetlny oprawy <sup>2)</sup>	Objętość jednostkowa	Waga oprawy netto
230752/3/... <sup>1)</sup>	ISKRA LED LB 80	80W	86W	1075mA	3500K	10 100lm	9650lm	112lm/W	0,02m <sup>3</sup>	7kg



iskralb-tabela-01\_1.xlsx

iskralb-tabela-02\_1.xlsx