




Zastosowanie: Hale przemysłowe, Tunele i przejścia podziemne
Montaż: przykręcany do wysięgnika
Stopień ochrony: IP 66

Materiał: inox / czarny
Kolor: inox / czarny
Układ optyczny: soczewka z PMMA
Liczba diod: 12
Zakres temperatur pracy: od -40°C do +40°C
Przewidywany czas eksploatacji L90F10: 50 000h
CRI: >70
Współczynnik korekcyjny S/P: 1,8
[plgeneralpower_supply_fequency|ililabelnej]: 50 / 60Hz
Współczynnik mocy: ≥0.95
Prąd rozruchowy: 50A / 210µs

Oprawa CUDDLE LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).



Kod	Nazwa	Moc LED	Moc całkowita oprawy	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa światła	Strumień świetlny diod LED ¹⁾	Strumień świetlny LED ²⁾	Strumień świetlny oprawy ²⁾	Objętość jednostkowa	Waga oprawy netto
230632/6/... ¹⁾	ISKRA LED LB 36	36W	39W	960mA	5000K	5 250lm	4800lm	123lm/W	0,01m ³	5kg



iskralb-tabela-01_1.xlsx

iskralb-tabela-02_1.xlsx