





**Zastosowanie:** Otoczenie budynków biurowych, Parki, Ciągi pieszych, Parkingi  
**Montaż:** bezpośrednio na słupie z zakończeniem Ø60;  
zalecana wysokość montażu: od 5 do 6 m,  
**Stopień ochrony:** IP 66 dla układu optycznego

**Materiał:** inox / grafit  
**Kolor:** inox / grafit  
**Układ optyczny:** soczewka PMMA  
**Liczba diod:** 16  
**Zakres temperatur pracy:** od -40°C do +55°C  
**Przewidywany czas eksploatacji L90F10:** 50 000h  
**CRI:** >70  
**Współczynnik korekcyjny S/P:** 1,8  
**[power\_supply\_frequency]**: 50 - 60Hz  
**Współczynnik mocy:** ≥0.95  
**Prąd rozruchowy:** 46A / 250µs

Oprawa CUDDLE LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).



Kod	Nazwa	Moc LED	Moc całkowita oprawy	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa światła	Strumień świetlny diod LED <sup>1)</sup>	Strumień świetlny LED <sup>2)</sup>	Strumień świetlny oprawy <sup>2)</sup>	Objętość jednostkowa	Waga oprawy netto
214433/6/... <sup>1)</sup>	MIZAR LED 48	48W	55W	1000mA	5000K	7 300lm	6200lm	112lm/W	0,172m <sup>3</sup>	9kg



MIZAR LED 48	Typ B	1	2	4	6	11	13	17	MIZAR LED 48				1	4	7	12	20	25	32
	Typ C	1	4	6	11	18	22	28											