




- Zastosowanie:** Drogi osiedlowe (wewnętrzne), Otoczenie budynków biurowych, Parki, Ciągi pieszych
- Montaż:** —
- Stopień ochrony:** IP 66
- Materiał:** grafit / czarny
- Kolor:** grafit / czarny
- Układ optyczny:** soczewka z PMMA, wymienny moduł LED
- Liczba diod:** 24
- Zakres temperatur pracy:** od -40°C do +55°C
- Przewidywany czas eksploatacji L90F10:** 50 000h
- CRI:** >70
- Współczynnik korekcyjny S/P:** —
- [power\_supply\_frequency]**: 50 - 60Hz
- Współczynnik mocy:** ≥0.95
- Prąd rozruchowy:** —

Oprawa CUDDLE LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).



Kod	Nazwa	Moc LED	Moc całkowita oprawy	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa światła	Strumień świetlny diod LED <sup>1)</sup>	Strumień świetlny LED <sup>2)</sup>	Strumień świetlny oprawy <sup>2)</sup>	Objętość jednostkowa	Waga oprawy netto
216533/6/... <sup>1)</sup>	CORE LED 48	48W	55W	700mA	5000K	8 150lm	5700lm	104lm/W	1,75m <sup>3</sup>	42kg