







Zastosowanie: Drogi miejskie, Ciągi pieszych, Parkingi
Montaż: na wysięgniku z zakończeniem $\varnothing 60 \times 100$ mm
Stopień ochrony: IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego

Materiał: inox / czarny
Kolor: inox / czarny
Układ optyczny: soczewka z PMMA, wymienny moduł LED
Liczba diod: 24
Zakres temperatur pracy: od -40°C do $+40^{\circ}\text{C}$
Przewidywany czas eksploatacji L90F10: 50 000h
CRI: >70
Współczynnik korekcyjny S/P: 1,8
[p|general|power_supply_fequency|ilabelnel]: 50 - 60Hz
Współczynnik mocy: ≥ 0.95
Prąd rozruchowy: 57A / 210 μs

Oprawa CUDDLE LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).



| Kod | Nazwa | Moc LED | Moc całkowita oprawy | Prąd przewodzenia LED | Temperatura barwowa światła | Strumień świetlny diod LED ¹⁾ | Strumień świetlny LED ²⁾ | Strumień świetlny oprawy ²⁾ | Objętość jednostkowa | Waga oprawy netto |
|-----------------------------|--------------|---------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|--|-------------------------------------|--|----------------------|-------------------|
| 2210035/6/... ¹⁾ | COSMO LED 72 | 72W | 80W | 1000mA | 5000K | 10 950lm | 9750lm | 122lm/W | 0,073m ³ | 11,5kg |



| COSMO LED 72W | Typ B | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | 15 | 18 |
|---------------|-------|---|---|----|----|----|----|----|
| Typ C | 1 | 4 | 7 | 12 | 20 | 24 | 31 | |

| COSMO LED 72W | 2 | 6 | 9 | 17 | 27 | 34 | 43 |
|---------------|---|---|---|----|----|----|----|
|---------------|---|---|---|----|----|----|----|