





- Zastosowanie:** Drogi osiedlowe (wewnętrzne), Otoczenie budynków biurowych, Parki, Ciągi pieszych
- Montaż:** na wysięgniku z zakończeniem Ø42x30;  
zalecana wysokość montażu: 4-5 m
- Stopień ochrony:** IP 66
- Materiał:** inox / grafit
- Kolor:** inox / grafit
- Układ optyczny:** soczewka ROSA PMMA
- Liczba diod:** 16
- Zakres temperatur pracy:** od -40°C do +55°C
- Przewidywany czas eksploatacji L90F10:** 50 000h
- CRI:** >70
- Współczynnik korekcyjny S/P:** 1,55
- [power\_supply\_frequency]**: 50 - 60Hz
- Współczynnik mocy:** ≥0.95
- Prąd rozruchowy:** 46A / 250µs

Oprawa CUDDLE LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).



Kod	Nazwa	Moc LED	Moc całkowita oprawy	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa światła	Strumień świetlny diod LED <sup>1)</sup>	Strumień świetlny LED <sup>2)</sup>	Strumień świetlny oprawy <sup>2)</sup>	Objętość jednostkowa	Waga oprawy netto
214933/4/... <sup>1)</sup>	DROP LED 48	48W	55W	1000mA	4000K	6 950lm	6200lm	113lm/W	0,041m <sup>3</sup>	6,5kg

S - symetryczny



A - asymetryczny

