



Zastosowanie: Drogi osiedlowe (wewnętrzne), Otoczenie budynków biurowych, Parki, Ciągi pieszych

Montaż: na wysięgniku z zakończeniem Ø42x30;
zalecana wysokość montażu: 4-5 m

Stopień ochrony: IP 66

Materiał: inox / grafit

Kolor: inox / grafit

Układ optyczny: soczewka ROSA PMMA

Liczba diod: 16

Zakres temperatur pracy: od -40°C do +55°C

Przewidywany czas eksploatacji L90F10: 50 000h

CRI: >70



Współczynnik korekcyjny S/P: 1,55

[power_supply_frequency]: 50 - 60Hz

Współczynnik mocy: ≥0.95

Prąd rozruchowy: 46A / 250µs

Oprawa CUDDLE LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).

Kod	Nazwa	Moc LED	Moc całkowita oprawy	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa światła	Strumień świetlny diod LED ¹⁾	Strumień świetlny LED ²⁾	Strumień świetlny oprawy ²⁾	Objętość jednostkowa	Waga oprawy netto
214930/4/... ¹⁾	DROP LED 24	24W	32W	500mA	4000K	3 900lm	3450lm	108lm/W	0,041m ³	6,5kg
S - symetryczny		A - asymetryczny								
										

Wyłączniki nadprądowe MCB typu B lub C

Bezpieczniki topikowe—typ gG i gL

		2A	4A	6A	10A	16A	20A	25A			2A	4A	6A	10A	16A	20A	25A
DROP LED 24, 36 48W	Typ B	1	2	4	6	11	13	17	DROP LED 24, 36 48W	1	4	7	12	20	25	32	
	Typ C	1	4	6	11	18	22	28									