




- Zastosowanie:** Drogi osiedlowe (wewnętrzne), Otoczenie budynków biurowych, Parki, Ciągi pieszych
- Montaż:** na wysięgniku z zakończeniem Ø42x30;
zalecana wysokość montażu: 4-5 m
- Stopień ochrony:** IP 66
- Materiał:** inox / grafit
- Kolor:** inox / grafit
- Układ optyczny:** soczewka ROSA PMMA
- Liczba diod:** 16
- Zakres temperatur pracy:** od -40°C do +55°C
- Przewidywany czas eksploatacji L90F10:** 50 000h
- CRI:** >80
- Współczynnik korekcyjny S/P:** 1,45
- [power_supply_frequency]**: 50 - 60Hz
- Współczynnik mocy:** ≥0.95
- Prąd rozruchowy:** 46A / 250µs

Oprawa CUDDLE LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).



Kod	Nazwa	Moc LED	Moc całkowita oprawy	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa światła	Strumień świetlny diod LED ¹⁾	Strumień świetlny LED ²⁾	Strumień świetlny oprawy ²⁾	Objętość jednostkowa	Waga oprawy netto
214933/3/... ¹⁾	DROP LED 48	48W	55W	1000mA	3500K	6 300lm	6000lm	109lm/W	0,041m ³	6,5kg

