



Zastosowanie: Drogi osiedlowe (wewnętrzne), Otoczenie budynków biurowych, Parki, Ciągi pieszych

Montaż: na wysięgniku z zakończeniem Ø42x30;
zalecana wysokość montażu: 4-5 m

Stopień ochrony: IP 66

Materiał: inox / grafit

Kolor: inox / grafit

Układ optyczny: soczewka ROSA PMMA

Liczba diod: 16

Zakres temperatur pracy: od -40°C do +55°C

Przewidywany czas eksploatacji L90F10: 50 000h

CRI: >80


Współczynnik korekcyjny S/P: 1,45

[power_supply_frequency]: 50 - 60Hz

Współczynnik mocy: ≥0.95

Prąd rozruchowy: 46A / 250µs

Oprawa CUDDLE LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).



Kod	Nazwa	Moc LED	Moc całkowita oprawy	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa światła	Strumień świetlny diod LED ¹⁾	Strumień świetlny LED ²⁾	Strumień świetlny oprawy ²⁾	Objętość jednostkowa	Waga oprawy netto
214932/3/... ¹⁾	DROP LED 36	36W	42W	750mA	3500K	4 950lm	4600lm	110lm/W	0,041m ³	6,5kg

