



**Zastosowanie:** Otoczenie budynków biurowych, Parki, Ciągi pieszych

**Montaż:** —

**Stopień ochrony:** IP 65

**Materiał:** —

**Kolor:** —

**Układ optyczny:** —

**Liczba diod:** 64

**Zakres temperatur pracy:** od -40°C do +55°C

**Przewidywany czas eksploatacji L90F10:** 50 000h

**CRI:** >80


**Współczynnik korekcyjny S/P:** 1,45

**[power\_supply\_fequency]**: 50 - 60Hz

**Współczynnik mocy:** ≥0.95

**Prąd rozruchowy:** —

Oprawa CUDDLE LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).



Kod	Nazwa	Moc LED	Moc całkowita oprawy	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa światła	Strumień świetlny diod LED <sup>1)</sup>	Strumień świetlny LED <sup>2)</sup>	Strumień świetlny oprawy <sup>2)</sup>	Objętość jednostkowa	Waga oprawy netto
45280/3/... <sup>1)</sup>	FLARE LED 1	14W	16W	—	3500K	—	750lm	54lm/W	0,027m <sup>3</sup>	8kg