



Zastosowanie: Drogi osiedlowe (wewnętrzne), Otoczenie budynków biurowych, Parki, Ciągi pieszych

Montaż: na wysięgniku z zakończeniem $\varnothing 60 \times 100$;

Stopień ochrony: IP 66 dla części optycznej, IP 54 dla układu zasilającego

Materiał: inox / czarny

Kolor: inox / czarny

Układ optyczny: soczewka PMMA

Liczba diod: 16

Zakres temperatur pracy: od -40°C do $+55^{\circ}\text{C}$

Przewidywany czas eksploatacji L90F10: 50 000h

CRI: >70


Współczynnik korekcyjny S/P: 1,8

[power_supply_frequency]: 50 - 60Hz

Współczynnik mocy: ≥ 0.95

Prąd rozruchowy: 46A / 250 μs

Oprawa CUDDLE LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).



Kod	Nazwa	Moc LED	Moc całkowita oprawy	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa światła	Strumień świetlny diod LED ¹⁾	Strumień świetlny LED ²⁾	Strumień świetlny oprawy ²⁾	Objętość jednostkowa	Waga oprawy netto
214333/6/... ¹⁾	GEMINI LED 48	48W	55W	1000mA	5000K	7 300lm	6500lm	118lm/W	0,035m ³	8kg

