




Zastosowanie: Drogi osiedlowe (wewnętrzne), Otoczenie budynków biurowych, Parki, Ciągi pieszych
Montaż: na wysięgniku z zakończeniem $\varnothing 60 \times 100$;
Stopień ochrony: IP 66 dla części optycznej, IP 54 dla układu zasilającego

Materiał: inox / czarny
Kolor: inox / czarny
Układ optyczny: soczewka PMMA
Liczba diod: 12
Zakres temperatur pracy: od -40°C do $+55^{\circ}\text{C}$
Przewidywany czas eksploatacji L90F10: 50 000h
CRI: >70
Współczynnik korekcyjny S/P: 1,55
[power_supply_frequency]: 50 - 60Hz
Współczynnik mocy: ≥ 0.95
Prąd rozruchowy: 46A / 250 μs

Oprawa CUDDLE LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).



Kod	Nazwa	Moc LED	Moc całkowita oprawy	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa światła	Strumień świetlny diod LED ¹⁾	Strumień świetlny LED ²⁾	Strumień świetlny oprawy ²⁾	Objętość jednostkowa	Waga oprawy netto
214332/4/... ¹⁾	GEMINI LED 36	36W	42W	700mA	4000K	5 500lm	4700lm	112lm/W	0,035m ³	8kg



—
—