



Zastosowanie: Autostrady i drogi ekspresowe, Drogi miejskie, Parkingi

Montaż: —

Stopień ochrony: IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego

Materiał: grafit / czarny

Kolor: grafit / czarny

Układ optyczny: soczewka z PMMA, wymienny moduł LED

Liczba diod: 24

Zakres temperatur pracy: od -40°C do +55°C

Przewidywany czas eksploatacji L90F10: 50 000h

CRI: >70


Współczynnik korekcyjny S/P: 1,8

[p|general|power_supply_fequency|lilabelne]: 50 - 60Hz

Współczynnik mocy: ≥0.95

Prąd rozruchowy: 46A / 260μs

Oprawa CUDDLE LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).



Kod	Nazwa	Moc LED	Moc całkowita oprawy	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa światła	Strumień świetlny diod LED ¹⁾	Strumień świetlny LED ²⁾	Strumień świetlny oprawy ²⁾	Objętość jednostkowa	Waga oprawy netto
218135/6/... ¹⁾	GULLWING I LED 72	72W	80W	1000mA	5000K	10 950lm	9750lm	122lm/W	3,2m ³	50kg