



- Zastosowanie:** Hale przemysłowe
- Montaż:** podwieszany, wysokość montażu: od 10 do 16 m w zależności od mocy oprawy
- Stopień ochrony:** IP 66
- Materiał:** inox / czarny
- Kolor:** inox / czarny
- Układ optyczny:** soczewka z PMMA
- Liczba diod:** 48
- Zakres temperatur pracy:** od -40°C do +40°C
- Przewidywany czas eksploatacji L90F10:** 50 000h
- CRI:** >70
- Współczynnik korekcyjny S/P:** 1,8
- [power_supply_frequency]**: 50 / 60Hz
- Współczynnik mocy:** ≥0.95
- Prąd rozruchowy:** 60A / 435µs

Oprawa CUDDLE LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).



Kod	Nazwa	Moc LED	Moc całkowita oprawy	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa światła	Strumień świetlny diod LED ¹⁾	Strumień świetlny LED ²⁾	Strumień świetlny oprawy ²⁾	Objętość jednostkowa	Waga oprawy netto
231039/6/... ¹⁾	ISKRA LED HB 120	120W	135W	825mA	5000K	18 750lm	16700lm	124lm/W	0,02m ³	10kg

iskrahb-tabela-01_1.xlsx

iskrahb-tabela-02_1.xlsx