



**Zastosowanie:** Przejścia dla pieszych  
**Montaż:** na wysięgniku z zakończeniem Ø60x90; wysokość montażu: od 4 do 6 m  
**Stopień ochrony:** IP 66

**Materiał:** inox / czarny  
**Kolor:** inox / czarny  
**Układ optyczny:** soczewka z PMMA  
**Liczba diod:** 12  
**Zakres temperatur pracy:** od -40°C do +40°C  
**Przewidywany czas eksploatacji L90F10:** 50 000h  
**CRI:** >70  
**Współczynnik korekcyjny S/P:** 1,8  
**[plgeneralpower\_supply\_fequencylilabelne]:** 50 / 60Hz  
**Współczynnik mocy:** ≥0.95  
**Prąd rozruchowy:** 50A / 210µs

Oprawa CUDDLE LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).



Kod	Nazwa	Moc LED	Moc całkowita oprawy	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa światła	Strumień świetlny diod LED <sup>1)</sup>	Strumień świetlny LED <sup>2)</sup>	Strumień świetlny oprawy <sup>2)</sup>	Objętość jednostkowa	Waga oprawy netto
2132032/6/... <sup>1)</sup>	ISKRA LED P 36	36W	39W	960mA	5000K	5 250lm	4800lm	123lm/W	0,01m <sup>3</sup>	2kg

iskrap-tabela-01\_1.xlsx

iskrap-tabela-02\_1.xlsx