



Zastosowanie: Przejścia dla pieszych
Montaż: na wysięgniku z zakończeniem Ø60x90; wysokość montażu: od 4 do 6 m
Stopień ochrony: IP 66

Materiał: inox / czarny
Kolor: inox / czarny
Układ optyczny: soczewka z PMMA
Liczba diod: 12
Zakres temperatur pracy: od -40°C do +40°C
Przewidywany czas eksploatacji L90F10: 50 000h
CRI: >70
Współczynnik korekcyjny S/P: 1,55
[p|general|power_supply_fequency|lilabelne]: 50 / 60Hz
Współczynnik mocy: ≥0.95
Prąd rozruchowy: 50A / 210µs

Oprawa CUDDLE LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).



Kod	Nazwa	Moc LED	Moc całkowita oprawy	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa światła	Strumień świetlny diod LED ¹⁾	Strumień świetlny LED ²⁾	Strumień świetlny oprawy ²⁾	Objętość jednostkowa	Waga oprawy netto
2132032/4/... ¹⁾	ISKRA LED P 36	36W	39W	960mA	4000K	5 050lm	4600lm	118lm/W	0,01m ³	2kg

—
—
—