

# ISKRA LED P ALFA



- Zastosowanie:** Przejścia dla pieszych
- Montaż:** bezpośrednio na słupie z zakończeniem Ø60x80; wysokość montażu: od 4 do 6 m
- Stopień ochrony:** IP 66
- Materiał:** inox / czarny
- Kolor:** inox / czarny
- Układ optyczny:** soczewka z PMMA
- Liczba diod:** 12
- Zakres temperatur pracy:** od -40°C do +40°C
- Przewidywany czas eksploatacji L90F10:** 50 000h
- CRI:** >70
- Współczynnik korekcyjny S/P:** 1,8
- [power\_supply\_frequency]**: 50 / 60Hz
- Współczynnik mocy:** ≥0.95
- Prąd rozruchowy:** 50A / 210µs

Oprawa CUDDLE LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).



Kod	Nazwa	Moc LED	Moc całkowita oprawy	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa światła	Strumień świetlny diod LED <sup>1)</sup>	Strumień świetlny LED <sup>2)</sup>	Strumień świetlny oprawy <sup>2)</sup>	Objętość jednostkowa	Waga oprawy netto
2133032/6/...1)	ISKRA LED P 36 ALFA	36W	39W	960mA	5000K	5 250lm	4800lm	123lm/W	0,01m <sup>3</sup>	2kg

iskrapalfa-tabela-01\_1.xlsx

iskrapalfa-tabela-02\_1.xlsx