



Kod	Nazwa	Moc LED	Moc całkowita oprawy	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa światła	Strumień świetlny diod LED ¹⁾	Strumień świetlny LED ²⁾	Strumień świetlny oprawy ²⁾	Objętość jednostkowa	Waga oprawy netto
2133032/4/...1)	ISKRA LED P 36 ALFA	36W	39W	960mA	4000K	5 050lm	4600lm	118lm/W	0,01m ³	2kg

—

—

—

—

Zastosowanie: Przejścia dla pieszych

Montaż: bezpośrednio na słupie z zakończeniem Ø60x80; wysokość montażu: od 4 do 6 m

Stopień ochrony: IP 66

Materiał: inox / czarny

Kolor: inox / czarny

Układ optyczny: soczewka z PMMA

Liczba diod: 12

Zakres temperatur pracy: od -40°C do +40°C

Przewidywany czas eksploatacji L90F10: 50 000h

CRI: >70

Współczynnik korekcyjny S/P: 1,55

[|general|power_supply_fequency|ilabelne]: 50 / 60Hz

Współczynnik mocy: ≥0.95

Prąd rozruchowy: 50A / 210µs

Oprawa CUDDLE LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).