




Zastosowanie: Otoczenie budynków biurowych, Parki, Ciągi pieszych, Parkingi
Montaż: bezpośrednio na słupie z zakończeniem Ø60;
zalecana wysokość montażu: od 5 do 6 m,
Stopień ochrony: IP 66 dla układu optycznego

Materiał: inox / grafit
Kolor: inox / grafit
Układ optyczny: soczewka PMMA
Liczba diod: 16
Zakres temperatur pracy: od -40°C do +55°C
Przewidywany czas eksploatacji L90F10: 50 000h
CRI: >70
Współczynnik korekcyjny S/P: 1,55
[power_supply_frequency]: 50 - 60Hz
Współczynnik mocy: ≥0.95
Prąd rozruchowy: 46A / 250µs

Oprawa CUDDLE LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).



Kod	Nazwa	Moc LED	Moc całkowita oprawy	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa światła	Strumień świetlny diod LED ¹⁾	Strumień świetlny LED ²⁾	Strumień świetlny oprawy ²⁾	Objętość jednostkowa	Waga oprawy netto
214432/4/... ¹⁾	MIZAR LED 36	36W	42W	750mA	4000K	5 500lm	4400lm	105lm/W	0,172m ³	9kg

