



Zastosowanie: Drogi osiedlowe (wewnętrzne), Otoczenie budynków biurowych, Parki, Ciągi pieszych, Parkingi

Montaż: –

Stopień ochrony: IP 66

Materiał: szary / inox

Kolor: szary / inox

Układ optyczny: –

Liczba diod: –

Zakres temperatur pracy: od -40°C do +55°C

Przewidywany czas eksploatacji L90F10: 50 000h

CRI: 752)

Współczynnik korekcyjny S/P: –

[power_supply_frequency] 50 - 60Hz

Współczynnik mocy: ≥0.95

Prąd rozruchowy: –

Oprawa CUDDLE LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).



Kod	Nazwa	Moc LED	Moc całkowita oprawy	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa światła	Strumień świetlny diod LED ¹⁾	Strumień świetlny LED ²⁾	Strumień świetlny oprawy ²⁾	Objętość jednostkowa	Waga oprawy netto
217733/6/... ¹⁾	STICK IV LED 90 48	4x48W	4x55W	—	5000K	4x5700lm	4x4550lm	83lm/W	7,3m ³	68kg