



**Zastosowanie:** Drogi osiedlowe (wewnętrzne), Otoczenie budynków biurowych, Parki, Ciągi pieszych, Parkingi

**Montaż:** –

**Stopień ochrony:** IP 66

**Materiał:** szary / inox

**Kolor:** szary / inox

**Układ optyczny:** –

**Liczba diod:** 12

**Zakres temperatur pracy:** od -40°C do +55°C

**Przewidywany czas eksploatacji L90F10:** 50 000h

**CRI:** 752)

**Współczynnik korekcyjny S/P:** –

**[p|general|power\_supply\_fequency|lilabelne]:** 50 - 60Hz

**Współczynnik mocy:** ≥0.95

**Prąd rozruchowy:** –

Oprawa CUDDLE LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).



| Kod                        | Nazwa        | Moc LED | Moc całkowita oprawy | Prąd przewodzenia LED | Temperatura barwowa światła | Strumień świetlny diod LED <sup>1)</sup> | Strumień świetlny LED <sup>2)</sup> | Strumień świetlny oprawy <sup>2)</sup> | Objętość jednostkowa | Waga oprawy netto |
|----------------------------|--------------|---------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|--|-------------------------------------|--|----------------------|-------------------|
| 217030/6/... <sup>1)</sup> | STICK LED 24 | 24W     | 31W                  | —                     | 5000K                       | 2 850lm                                  | 2300lm                              | 74lm/W                                 | 0,95m <sup>3</sup>   | 59kg              |

—  
—  
—

—