



Zastosowanie: Drogi osiedlowe (wewnętrzne), Otoczenie budynków biurowych, Parki, Ciągi pieszych, Parkingi

Montaż: —

Stopień ochrony: IP 66

Materiał: szary / inox

Kolor: szary / inox

Układ optyczny: —

Liczba diod: —

Zakres temperatur pracy: od -40°C do +55°C

Przewidywany czas eksploatacji L90F10: 50 000h

CRI: 752)

Współczynnik korekcyjny S/P: —

[p|general|power_supply_fequency|lilabelne]: 50 - 60Hz

Współczynnik mocy: ≥0.95

Prąd rozruchowy: —

Oprawa CUDDLE LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).



Kod	Nazwa	Moc LED	Moc całkowita oprawy	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa światła	Strumień świetlny diod LED ¹⁾	Strumień świetlny LED ²⁾	Strumień świetlny oprawy ²⁾	Objętość jednostkowa	Waga oprawy netto
217233/6/... ¹⁾	STICK II LED 90 48	2x48W	2x55W	—	5000K	2x5700lm	2x4550lm	83lm/W	1,51m ³	62kg

—
—
—

—