



**Zastosowanie:** Drogi osiedlowe (wewnętrzne), Otoczenie budynków biurowych, Parki, Ciągi pieszych, Parkingi

**Montaż:** –

**Stopień ochrony:** IP 66

**Materiał:** szary / inox

**Kolor:** szary / inox

**Układ optyczny:** –

**Liczba diod:** –

**Zakres temperatur pracy:** od -40°C do +55°C

**Przewidywany czas eksploatacji L90F10:** 50 000h

**CRI:** 752)

**Współczynnik korekcyjny S/P:** –

**[power\_supply\_frequency]** 50 - 60Hz

**Współczynnik mocy:** ≥0.95

**Prąd rozruchowy:** –

Oprawa CUDDLE LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).



Kod	Nazwa	Moc LED	Moc całkowita oprawy	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa światła	Strumień świetlny diod LED <sup>1)</sup>	Strumień świetlny LED <sup>2)</sup>	Strumień świetlny oprawy <sup>2)</sup>	Objętość jednostkowa	Waga oprawy netto
217433/6/... <sup>1)</sup>	STICK III LED 90-90 48	3x48W	3x55W	—	5000K	3x5700lm	3x4550lm	83lm/W	2,58m <sup>3</sup>	65kg

—  
—  
—

—