







- Zastosowanie:** Autostrady i drogi ekspresowe, Drogi miejskie, Ciągi pieszych, Parkingi
- Montaż:** na wysięgniku z zakończeniem  $\varnothing 60 \times 95 \text{ mm}$
- Stopień ochrony:** IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego
- Materiał:** inox / czarny
- Kolor:** inox / czarny
- Układ optyczny:** soczewka z PMMA, wymienne moduły LED
- Liczba diod:** 24
- Zakres temperatur pracy:** od  $-40^{\circ}\text{C}$  do  $+55^{\circ}\text{C}$  dla 48 W, 60 W, 72 W, 96 W, 120 W;  
od  $-40^{\circ}\text{C}$  do  $+40^{\circ}\text{C}$  dla 144 W
- Przewidywany czas eksploatacji L90F10:** 50 000h
- CRI:** >80
- Współczynnik korekcyjny S/P:** 1,45
- [p|general|power\_supply\_fequency|ilabelnel]:** 50 - 60Hz
- Współczynnik mocy:**  $\geq 0.95$
- Prąd rozruchowy:** 46A / 250 $\mu\text{s}$

Oprawa CUDDLE LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).



Kod	Nazwa	Moc LED	Moc całkowita oprawy	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa światła	Strumień świetlny diod LED <sup>1)</sup>	Strumień świetlny LED <sup>2)</sup>	Strumień świetlny oprawy <sup>2)</sup>	Objętość jednostkowa	Waga oprawy netto
2220033/3/... <sup>1)</sup>	URSA LED 48	48W	55W	700mA	3500K	7 000lm	6550lm	119lm/W	0,028m <sup>3</sup>	8kg



URSA LED	Typ B	1	2	4	6	11	13	17
48, 60, 72W	Typ C	1	4	6	11	18	22	28

URSA LED	4	8	11	19	30	38	47
48, 60, 72W							