



Zastosowanie: Drogi miejskie, Drogi osiedlowe (wewnętrzne), Parki, Ciągi pieszych

Montaż: na wysięgniku z zakończeniem $\varnothing 60 \times 100$ mm

Stopień ochrony: IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego

Materiał: inox / grafitowy

Kolor: inox / grafitowy

Układ optyczny: soczewka z PMMA, wymienny moduł LED

Liczba diod: 24

Zakres temperatur pracy: od -40°C do $+55^{\circ}\text{C}$

Przewidywany czas eksploatacji L90F10: 50 000h

CRI: >70

Współczynnik korekcyjny S/P: 1,55

[p|general|power_supply_fequency|ililabelne]: 50 - 60Hz

Współczynnik mocy: ≥ 0.95

Prąd rozruchowy: 46A / 250 μs

Oprawa CUDDLE LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).



Kod	Nazwa	Moc LED	Moc całkowita oprawy	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa światła	Strumień świetlny diod LED ¹⁾	Strumień świetlny LED ²⁾	Strumień świetlny oprawy ²⁾	Objętość jednostkowa	Waga oprawy netto
2141034/4/... ¹⁾	VEGA LED 60	60W	67W	830mA	4000K	8 950lm	8000lm	119lm/W	0,068m ³	10kg
DW	ME	T2	T3							