



Zastosowanie: Drogi miejskie, Drogi osiedlowe (wewnętrzne), Parki, Ciągi pieszych

Montaż: na wysięgniku z zakończeniem $\varnothing 60 \times 100$ mm

Stopień ochrony: IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego

Materiał: inox / grafitowy

Kolor: inox / grafitowy

Układ optyczny: soczewka z PMMA, wymienny moduł LED

Liczba diod: 24

Zakres temperatur pracy: od -40°C do $+55^{\circ}\text{C}$

Przewidywany czas eksploatacji L90F10: 50 000h

CRI: >80

Współczynnik korekcyjny S/P: 1,45

[p|general|power_supply_fequency|ililabelne]: 50 - 60Hz





Współczynnik mocy: ≥ 0.95

Prąd rozruchowy: 46A / 250 μs

Oprawa CUDDLE LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).



Kod	Nazwa	Moc LED	Moc całkowita oprawy	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa światła	Strumień świetlny diod LED ¹⁾	Strumień świetlny LED ²⁾	Strumień świetlny oprawy ²⁾	Objętość jednostkowa	Waga oprawy netto
2141034/3/... ¹⁾	VEGA LED 60	60W	67W	830mA	3500K	8 050lm	7700lm	115lm/W	0,068m ³	10kg



VEGA LED 60W	Typ B	1	2	4	6	11	13	17
	Typ C	1	4	6	11	18	22	28

VEGA LED 60W	4	8	11	19	30	38	47
--------------	---	---	----	----	----	----	----