


VEGA LED ALFA







Zastosowanie: Drogi miejskie, Drogi osiedlowe (wewnętrzne), Parki, Ciągi pieszych
Montaż: bezpośrednio na słupie z zakończeniem Ø60x100 mm
Stopień ochrony: IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego

Materiał: inox / grafitowy
Kolor: inox / grafitowy
Układ optyczny: soczewka z PMMA, wymienny moduł LED
Liczba diod: 24
Zakres temperatur pracy: od -40°C do +55°C
Przewidywany czas eksploatacji L90F10: 50 000h
CRI: >70
Współczynnik korekcyjny S/P: 1,8
[|general|power_supply_fequency|ilabelnel]: 50 - 60Hz
Współczynnik mocy: ≥0.95
Prąd rozruchowy: 46A / 250µs

Oprawa CUDDLE LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).



Kod	Nazwa	Moc LED	Moc całkowita oprawy	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa światła	Strumień świetlny diod LED ¹⁾	Strumień świetlny LED ²⁾	Strumień świetlny oprawy ²⁾	Objętość jednostkowa	Waga oprawy netto
2142034/6/... ¹⁾	VEGA LED ALFA 60	60W	67W	830mA	5000K	9 350lm	8400lm	125lm/W	0,099m ³	10kg



VEGA LED 60W	Typ B	1	2	4	6	11	13	17
	Typ C	1	4	6	11	18	22	28

VEGA LED 60W	4	8	11	19	30	38	47
--------------	---	---	----	----	----	----	----