

VEGA LED BETA



Zastosowanie: Parki, Ciągi pieszych, Parkingi

Montaż: bezpośrednio na słupie z zakończeniem Ø60x95 mm

Stopień ochrony: IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego

Materiał: inox / grafitowy

Kolor: inox / grafitowy

Układ optyczny: soczewka ROSA PMMA

Liczba diod: 20

Zakres temperatur pracy: od -40°C do +55°C

Przewidywany czas eksploatacji L90F10: 50 000h

CRI: >70

Współczynnik korekcyjny S/P: 1,8

[|general|power_supply_fequency|ilabelne]: 50 - 60Hz

Współczynnik mocy: ≥0.95

Prąd rozruchowy: 46A / 250μs

Oprawa CUDDLE LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).



Kod	Nazwa	Moc LED	Moc całkowita oprawy	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa światła	Strumień świetlny diod LED ¹⁾	Strumień świetlny LED ²⁾	Strumień świetlny oprawy ²⁾	Objętość jednostkowa	Waga oprawy netto
214034/6/... ¹⁾	VEGA LED BETA 60	60W	68W	1000mA	5000K	9 100lm	7850lm	115lm/W	0,068m ³	9kg

