

VEGA LED BETA



Zastosowanie: Parki, Ciągi pieszych, Parkingi
Montaż: bezpośrednio na słupie z zakończeniem Ø60x95 mm
Stopień ochrony: IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego

Materiał: inox / grafitowy
Kolor: inox / grafitowy
Układ optyczny: soczewka ROSA PMMA
Liczba diod: 20
Zakres temperatur pracy: od -40°C do +55°C
Przewidywany czas eksploatacji L90F10: 50 000h
CRI: >80
Współczynnik korekcyjny S/P: 1,45
[|general|power_supply_fequency|ilabelne]: 50 - 60Hz
Współczynnik mocy: ≥0.95
Prąd rozruchowy: 46A / 250µs

Oprawa CUDDLE LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).



Kod	Nazwa	Moc LED	Moc całkowita oprawy	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa światła	Strumień świetlny diod LED ¹⁾	Strumień świetlny LED ²⁾	Strumień świetlny oprawy ²⁾	Objętość jednostkowa	Waga oprawy netto
214033/3/... ¹⁾	VEGA LED BETA 48	48W	55W	800mA	3500K	6 550lm	6150lm	112lm/W	0,068m ³	10kg

