



Zastosowanie: Parki, Ciągi pieszych, Drogi rowerowe

Montaż: bezpośrednio na słupie lub wysięgniku z zakończeniem $\varnothing 60 \times 50 \text{ mm}$

Stopień ochrony: IP 66

Materiał: daszek – anodowany inox,
podstawka – malowana RAL 9006

Kolor: daszek – anodowany inox,
podstawka – malowana RAL 9006

Układ optyczny: –

Liczba diod: –

Zakres temperatur pracy: od -40°C do $+55^{\circ}\text{C}$

Przewidywany czas eksploatacji L90F10: 50 000h

CRI: >90

Współczynnik korekcyjny S/P: 1,45

[|general|power_supply_fequency|ilabelne]: 50/60 HzHz

Współczynnik mocy: 0,9

Prąd rozruchowy: 4,1A / 56 μs

Oprawa CUDDLE LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).



Kod	Nazwa	Moc LED	Moc całkowita oprawy	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa światła	Strumień świetlny diod LED ¹⁾	Strumień świetlny LED ²⁾	Strumień świetlny oprawy ²⁾	Objętość jednostkowa	Waga oprawy netto
214650/3/... ¹⁾	ATLANTIS LED	38W	43W	940mA	3500K	4 000lm	3400lm	79lm/W	0,22m ³	4kg

