



Zastosowanie: Parki, Ciągi pieszych

Montaż: na słupach typu S i SP z zakończeniem B, na układach ramion, kinkietach KR i KP, słupach, wysięgnikach, kinkietach aluminiowych z zakoczeniem $\varnothing 60 \times 60$ mm

Stopień ochrony: IP 54

Materiał: czarny

Kolor: czarny

Układ optyczny: –

Liczba diod: 1

Zakres temperatur pracy: od -40°C do $+40^{\circ}\text{C}$

Przewidywany czas eksploatacji L90F10: 50 000h

CRI: >90

Współczynnik korekcyjny S/P: –

[power_supply_frequency]: 50 - 60Hz

Współczynnik mocy: ≥ 0.95

Prąd rozruchowy: 53A / 200 μs

Oprawa CUDDLE LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).



Kod	Nazwa	Moc LED	Moc całkowita oprawy	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa światła	Strumień świetlny diod LED ¹⁾	Strumień świetlny LED ²⁾	Strumień świetlny oprawy ²⁾	Objętość jednostkowa	Waga oprawy netto
2110050/3/... ¹⁾	OS-11 LED	38W	43W	940mA	3500K	4 000lm	3300lm	77lm/W	0,1m ³	5kg

